

# CUBE<sup>+</sup>

Die kompakte Bauweise des neuen CUBE<sup>+</sup> und seine Basiskonfiguration garantieren Ihnen, dass er bei Veranstaltungen nicht bewegt oder gezogen werden kann und die neue interne Verriegelung eine sichere Arretierung der Stützen ermöglicht. Neue Konfigurationen verfügbar!



## GTL01 DIGITALSTEUERUNG

Ein digitaler Controller, der speziell für die einfachste bedienung aller Funktionen des Lichtmastes entwickelt wurde.



## GENERAC<sup>®</sup> LED-LAMPEN

4x320W Hochleistungs-LED-Fluter von Generac Tower Light<sup>®</sup>

### CUBE<sup>+</sup> LED K2 CUBE<sup>+</sup> LED K3 CUBE<sup>+</sup> LED Y3 CUBE<sup>+</sup> LED P3

TECHNISCHE DATEN		CUBE <sup>+</sup> LED K2	CUBE <sup>+</sup> LED K3	CUBE <sup>+</sup> LED Y3	CUBE <sup>+</sup> LED P3
Mindestmaße (mm)	Länge x Breite x Höhe	1220 x 1150 x 2420			
Maximale Abmessungen (mm)	Länge x Breite x Höhe	1790 x 1740 x 8400			
Trockengewicht (kg)		1070	1070	1070	1070
Hubsystem	M: Manuell / H: Hydraulisch	H	H	H	H
Mastdrehung (°)		340	340	340	340
Lampenleistung (W)		4 x 320	4 x 320	4 x 320	4 x 320
Lampen Typ	MH: MetalHalide / LD: LED	LD	LD	LD	LD
Gesamtlumen (Lm)		167300	167300	167300	167300
Beleuchtete Fläche (m <sup>2</sup> )		4500	4500	4500	4500
Motor		Kubota Z482	Kubota D1105	Yanmar 3TN	Perkins 403D-11
Motorkühlung	W: Wasser / A: Luft	W	W	W	W
Zylinder (q.ty)		2	3	3	3
Motordrehzahl (RPM)	50 / 60 Hz	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
Auffangwanne (110%)	√: Ja / ●: Nein	√	√	√	√
Generator	kVA/V/Hz	5/220/50 - 8/240/60	8/220/50 - 8/240/60	8/220/50 - 8/240/60	8/220/50 - 8/240/60
Steckdose	kVA/V/Hz	2,5/220/50 - 2,5/240/60	3/220/50 - 3/240/60	3/220/50 - 3/240/60	3/220/50 - 3/240/60
Einspeisestecker	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Durchschn. Schalldruck	dB(A)@7mt	58	63	63	63
Zertifizierte Windstabilität (km/h)		80	80	80	80
Tankinhalt (Liter)		170	170	170	170
Gesamtlaufzeit (h)		100	100	100	100

## VERFÜGBARE OPTIONEN

### CUBE<sup>+</sup> (mit Generator)

- Dämmerungssensor
- Wunschfarbe
- 110 Volt Steckdose
- Kit Schuko (IP67)
- Chalwyn-Ventil
- Erdspieß mit 5m Kabel
- Zertifizierter Funkenfänger
- Vorheizsystem
- Isolationsüberwachungseinrichtung
- Fernbedienung (Telemetrisch)
- Ferngesteuerte Not-Aus-Steuerung
- Dokumentenbehälter
- Feuerverzinkung Flutlichtmast

### CUBE<sup>+</sup> (ohne Generator)

- Timerfunktion
- Dämmerungssensor
- 110 Volt Steckdose
- Erdspieß mit 5m Kabel
- Wunschfarbe
- Dokumentenbehälter
- Feuerverzinkung Flutlichtmast



### LAMPENOPTION

Wählen Sie den gewünschten Lampentyp zwischen 4x1000W Metaldampf-oder 4x320W LED Flutern.

### GESCHRAUBTER RAHMEN

Geschraubter Rahmen Ein verschraubter Rahmen für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Verschleiß und Rost.

### SICHERE VERRIEGELUNG STABILISATOREN

Ein einstellbares Verriegelungssystem, das in den Maschinenrahmen integriert ist.

### FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER TANK

Ein Flüssigkeitsbehälter zur Vermeidung von Leckagen am Boden.

### TOP-ZUGÄNLICHKEIT

5 breite Türen für einen vollständigen Zugang zum Technikbereich.

## CUBE<sup>+</sup> MH

## CUBE<sup>+</sup> LED Empty

## CUBE<sup>+</sup> MH Empty

TECHNISCHE DATEN		CUBE <sup>+</sup> MH	CUBE <sup>+</sup> LED Empty	CUBE <sup>+</sup> MH Empty
Mindestmaße (mm)	Länge x Breite x Höhe	1220 x 1150 x 2420	1220 x 1150 x 2420	1220 x 1150 x 2420
Maximale Abmessungen (mm)	Länge x Breite x Höhe	1790 x 1740 x 8400	1790 x 1740 x 8400	1790 x 1740 x 8400
Trockengewicht (kg)		1060	1006	996
Hubsystem	M: Manuell / H: Hydraulisch	H	H	H
Mastdrehung (°)		340	340	340
Lampenleistung (W)		4 x 1000	4 x 320	4 x 1000
Lampen Typ	MH: MetalHalide / LD: LED	MH	LD	MH
Gesamtlumen (Lm)		360000	167300	360000
Beleuchtete Fläche (m <sup>2</sup> )		4200	4500	4200
Motor		Kubota D1105	-	-
Motorkühlung	W: Wasser / A: Luft	W	-	-
Zylinder (q.ty)		3	-	-
Motordrehzahl (RPM)	50 / 60 Hz	1500 / 1800	-	-
Auffangwanne (110%)	√: Ja / ●: Nein	√	√	√
Generator	kVA/V/Hz	8/220/50 - 8/240/60	32/220/50 - 32/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Steckdose	kVA/V/Hz	3/220/50 - 3/240/60	32/220/50 - 32/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Einspeisestecker	A/V/Hz	32/220/50 - 32/240/60	0	0
Durchschn. Schalldruck	dB(A)@7mt	63	0	0
Zertifizierte Windstabilität (km/h)		80	80	80
Tankinhalt (Liter)		170	-	-
Gesamtlaufzeit (h)		100	-	-