



Die Leuchtkraft der 4x320W LED Scheinwerfer ist vergleichbar mit der von traditionellen 4x1000W Metalldampflampen. Die **V20** Flutlichtanlage ist mit einem äußerst sparsamen Dieselmotor und einer Digitalen Steuerung aller Funktionen ausgestattet.



NIEDERSPANNUNG LED LED Scheinwerfer mit 48 Volt Spannungsversorgung. Keine hohen Spannungen in außengeführten Kabeln. Sicherheit an erster Stelle!



GENERAC® MARKENLAMPEN 4x320W hoch effiziente LED Flutlichtscheinwerfer made by Generac® Tower Light.

TOP ZUGÄNGLICHKEIT

3 Türen für bestmöglichen Zugang an alle Baugruppen. 2 Flügeltüren ermöglichen die sichere und schnelle Wartung des Motors. Die rückseitige Tür schützt die Steuerung.



STEUERUNG

Digitalsteuerung speziell für die Bedienung von Flutlichtanlagen entwickelt. Alle Funktionen über ein Instrument schaltbar.





SCHALLSCHUTZ

Innovation bedeutet auch die Reduzierung des Schalldrucks! Die **V20** Flutlichtanlage erreicht nur 58 dB(A) bei 7 m.

NEU ENTWICKELTE STÜTZEN

Die besondere Form der verstellbaren Stützen ermöglicht die sekundenschnelle Einstellung des V20.

TECHNISCHE DATEN		V 20
Mast System	-	Hydraulisch
Abmessungen min.	cm	220 x 140 x 244
Abmessungen max.	cm	220 x 185 x 850
Trockengewicht	kg	980
Leuchtkraft	W	4 x 320
Leuchtmittel	-	LED
Zertifizierte Ausleuchtung	m ²	4.500
Total Lumen	Lm	167.300
Mast Drehung	0	340
Zertifizierte Windstabilität	km/h	80
Tankinhalt	liter	100
Motor Modell	-	Kubota Z482 2 cyl. @1500/1800 rpm
Motor Kühlung	-	Wassergekühlt
Generator	-	5 kVA - 220/240 V - 50/60 Hz
Ausgangs Steckdose	-	2 kVA - 16 A - 220/240 V - 50/60 Hz
Eingangs Steckdose	-	16 A - 220/240 V - 50/60 Hz
Betriebslaufzeit	h	167
Schalldruck	dB(A) @ 7m	58
Fahrwerk verfügbar	-	Baustellenfahrwerk oder Strassenfahrwerk gebremst



Generac Mobile Products Srl.